



TECHNICAL CHARACTERISTICS

CUBIC CAPACITY	57	cm ³
PISTON THRUST	283,5	kg
MAX TORQUE	27	kgm
OPERATING PRESSURE	75	bar
RATED PRESSURE	93,7	bar
HYDROSTATIC PRESSURE TEST	140,6	bar
EFFICIENCY	0,9	

MATERIALE _____					7	
PROFILO _____					6	
TAGLIO _____					5	
PESO IN KG _____					4	
N. CODICE _____					3	
				21.02.2005	Aggiornato diciture e scritte	OTTAVIO
				22.10.2003	Specificato diametro spinotto barra	otto
				17.04.2003	Variato interasse da 388 a 390	otto
PESO IN KG _____	SCALA		MODIFICHE	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE
	1:2					
DENOMINAZIONE						DISEGNATO IL
HYDRAULIC STEERING GEAR Type: CL.0-6N						13.Gennaio.2003
INSTALLATION DIMENSIONS						DA
						otto
NOTE						
NUMERO CODICE						
Timonerie idrauliche Timonerie elettroidrauliche Telecomandi						
62012 CIVITANOVA MARCHE ITALY Via N. Bixio 63 Telef. (0733-813977) Fax (0733-771284)						
						MA 1915 ³